LINHA DE ARGAMASSAS COLANTES

A Quimicola é uma linha de Argamassas Colantes de alta qualidade e desempenho, indispensáveis para a construção civil, no assentamento de pisos cerâmicos e revestimentos diversos. Formulada com cimento Portland, aditivos e agregados minerais, que resulta após a adição de água, em uma massa adesiva, de boa elasticidade e trabalhabilidade. Na hora de especificar o tipo de argamassa colante é necessário considerar o ambiente de aplicação (interno ou externo) e as variações de temperatura, bem como a superfície (parede ou piso) e o tipo de revestimento; a dimensão das peças é outro fator de extrema importância na hora de escolher o tipo de argamassa a ser aplicado em sua obra.



LINHA DE ARGAMASSAS COLANTES



Argamassa Colante AC-I

A Quimicola ACI é uma argamassa colante de alta qualidade e desempenho, desenvolvida conforme normas da ABNT 14081/2012, indicada para assentamento de revestimento cerâmico em paredes e pisos de ambientes internos, incluindo áreas úmidas como banheiros, garagens, cozinhas, áreas de serviço, etc.

- **Áreas internas**
- **Pisos e paredes**
- **Para peças cerâmicas de até 65x65 cm**
- **Cinza**
- **Sacos plásticos com 20kg**
- **Rendimento: 4 a 8kg/m², considerando uma espessura de 3 a 5 mm**
- **Composição: Cimento Portland, Aditivos e Agregados Minerais**



Argamassa Colante AC-II

A Quimicola ACII é uma argamassa colante de alta qualidade e desempenho com adição de polímeros, desenvolvida conforme normas da ABNT 14081/2012, indicada para assentamento de revestimento cerâmico em paredes e pisos de ambientes internos e externos, incluindo áreas úmidas como banheiros, garagens, cozinhas, áreas de serviço, drywall, etc.

- **Áreas internas e externas**
- **Pisos e paredes**
- **Para peças cerâmicas de até 65x65 cm**
- **Para cerâmicas em fachadas até 20x20 cm**
- **Cinza ou Branca**
- **Sacos plásticos com 20kg**
- **Rendimento: 4 a 8kg/m², considerando uma espessura de 3 a 5 mm**
- **Composição: Cimento Portland, Aditivos e Agregados Minerais**



LINHA DE ARGAMASSAS COLANTES





Argamassa Colante AC-IIIe - Cinza

A Quimicola ACIII cinza é uma argamassa colante de alta qualidade e desempenho com adição de polímeros, desenvolvida conforme normas da ABNT 14081/2012, indicada para assentamento em ambientes internos e externos de piso sobre piso, revestimentos cerâmicos, porcelanatos, ardósia, pastilhas, drywall, mármores e granitos, etc.

- **Áreas internas e externas**
- **Pisos, paredes e fachadas**
- **Para peças cerâmicas de grandes formatos**
- **Para fachadas, peças de até 20x20 cm**
- **Para interiores, peças de até 150x150 cm**
- **Cinza**
- **Sacos plásticos com 20kg**
- **Rendimento: 4 a 8kg/m², considerando uma espessura de 3 a 5 mm**
- **Composição: Cimento Portland, Aditivos e Agregados Minerais**



Argamassa Colante AC-IIIe - Branca

A Quimicola ACIII branca é uma argamassa colante de alta qualidade e desempenho com adição de polímeros, desenvolvida conforme normas da ABNT 14081/2012, indicada para assentamento em ambientes internos e externos de piso sobre piso, revestimentos cerâmicos, porcelanatos, revestimentos em piscinas, ardósia, pastilhas, drywall, mármores e granitos, etc.

- **Áreas internas e externas**
- **Pisos, paredes e fachadas**
- **Para peças cerâmicas de grandes formatos**
- **Para fachadas, peças de até 20x20 cm**
- **Para interiores, peças de até 150x150 cm**
- **Branco**
- **Sacos plásticos com 20kg**
- **Rendimento: 4 a 8kg/m², considerando uma espessura de 3 a 5 mm**
- **Composição: Cimento Portland, Aditivos e Agregados Minerais**



Gesso COLA
Qualidade faz a diferença

O Gesso Cola da Quimimassa é uma massa em pó de alta resistência e aderência indicada para colagem de artefatos de gesso como: sancas, molduras, placas, drywall, revestimentos texturizados, blocos de gesso e blocos cerâmicos, desenvolvida conforme ABNT NBR 12128/2017.

- **Áreas internas**
- **Paredes e tetos**
- **Para artefatos de gesso**
- **Branco**
- **Sacos plásticos com 5kg**
- **Rendimento: varia entre 0,300 kg a 0,800 kg/m² de acordo com a aplicação**
- **Composição: Sulfato de Cálcio Hemi-hidratado e Aditivos Concentrados**

