

LINHA DE ARGAMASSAS DE REVESTIMENTO

As argamassas de revestimento industrializadas, possuem a função de proteger as paredes contra intempéries e ação dos meios externos, além de proporcionar regularização e acabamento às superfícies. Podem ser usadas como acabamento final ou como base para receber outros revestimentos (pintura, cerâmica, etc.) e são compostas, basicamente, de cimento, cal, areia, água e aditivos. Agregam maior tecnologia e controle dos processos de dosagem dos componentes, requerendo apenas a adição de água no canteiro de obras. A Quimimassa vem proporcionar ao construtor, produtos de alta qualidade, economia, praticidade, rendimento e qualidade. Confira nossa linha de revestimento.





CALL MASSA
Mais liga para sua massa

O CALLmassa é um produto desenvolvido pela QUIMIMASSA, indicado para substituir a Cal CHI, Cal CHIII e a argila no preparo de argamassas de reboco, emboço e alvenaria.
O objetivo do CALLmassa é proporcionar ao pedreiro uma argamassa com mais liga, plasticidade, rendimento, alta resistência, alta aderência, retenção de água e melhor trabalhabilidade em geral.

- **Áreas internas e externas**
- **Fácil de usar**
- **Mais econômica**
- **Maior praticidade**
- **Evita o surgimento de trincas**
- **Previne a eflorescência**
- **Não é agressivo como a cal hidratada**
- **Inibe a degradação por oxidação do reboco depois de pronto, fato que ocorre com a utilização da argila**
- **Reduz a absorção do reboco, aumentando o rendimento do selador e tinta**
- **Sacos plásticos com 20kg**
- **Composição: Carga mineral, plastificante e aglomerante - (Este produto não é Cal Hidratada)**

TRAÇOS RECOMENDADOS MEDIDOS EM VOLUMES

TIPO DE APLICAÇÃO	CIMENTO	CALLmassa	AREIA
Reboco Interno	1 Parte	1 Parte	6 a 8 Partes
Reboco Externo	1 Parte	1 Parte	5 a 7 Partes
Alvenaria	1 Parte	1 Parte	6 a 8 Partes

- Atenção
- Este material não substitui a cal para pinturas;
- Usar sempre areia de boa qualidade isenta de matéria orgânica;
- A variação na quantidade de areia é determinada de acordo com a consistência desejada.







Massa MULTI-USO
3 em 1 - Reboco, alvenaria e contra piso

A **Massa Multiuso** é uma argamassa de alta qualidade e desempenho, indicada para aplicações de alvenaria convencional, contra piso e revestimentos de paredes e tetos em ambientes internos e externos construídos com concreto, blocos de cimento, blocos cerâmicos, blocos de concreto celular autoclavado, etc. A qualidade da Massa Multiuso proporciona alto rendimento, aderência e resistência final e um acabamento fino, garantindo assim seu desempenho e classificação perante as normas ABNT NBR 13281:2005 / ABNT NBR 13276:2005 / ABNT NBR 13279:2005 / 15258:2005.
Proporciona um Ph alcalino, inibindo a oxidação por metais como prego arame, etc. e até mesmo a degradação por oxidação decorrente da umidade relativa existente em ambientes externos, maior capacidade de isolamento térmico e acústico, deixa sua obra mais leve e aumenta o rendimento da tinta no momento da pintura.

- **Áreas internas e externas**
- **Mistura pronta**
- **Fácil de usar**
- **Mais econômica**
- **Maior praticidade**
- **Cor cinza**
- **3 em 1**
- **Mais liga**
- **Maior rendimento**
- **Menor desperdício**
- **Acabamento fino**
- **Reduz o consumo de massa corrida**
- **Sacos de papel com 30kg**
- **Rendimento: 18 kg/m² com um centímetro de espessura**
  - **Alvenaria aplicação horizontal de 12 a 13 kg/m²**
  - **Alvenaria aplicação vertical/horizontal de 27 a 33 kg/m²**
  - **Contra Piso 19 kg/m² com um centímetro de espessura**
- **Composição: Cimento Portland, Agregados Minerais, Areia industrial, espessastes e plastificantes**



Quimi JET MONOCAPA
Reboco projetável interno e externo

Quimi JET MONOCAPA é uma argamassa projetável de alta qualidade e desempenho indicada para aplicações de revestimentos de paredes e tetos em ambientes internos e externos, construídos com concreto, blocos de cimento, blocos cerâmicos, blocos de concreto celular autoclavado, etc.A qualidade do Quimi JET proporciona alto rendimento, aderência e resistência final, e um acabamento fino, garantindo assim seu desempenho e classificação perante as normas ABNT NBR 13281:2005 / ABNT NBR 13276:2005 / ABNT NBR 13279:2005 / 15258:2005.

- **Áreas internas e externas**
- **Paredes e tetos**
- **Mão de obra especializada**
- **Maior rendimento**
- **Menor desperdício**
- **Reduz o consumo de massa corrida**
- **Proporciona um Ph alcalino, inibindo a oxidação por metais como prego, arame, etc. e até mesmo a degradação por oxidação decorrente de umidade relativa existente em ambientes externos**
- **Maior capacidade de isolamento térmico e acústico**
- **Deixa sua obra mais leve**
- **Aumenta o rendimento da tinta no momento da pintura**
- **Sacos de papel com 40kg**
- **Rendimento: 17 kg/m²/cm com um centímetro de espessura**
- **Composição: Cimento Portland, Agregados Minerais, Areia industrial e Aditivos Concentrados.**







Quimi JET

Argamassa para Revestimento Projetável a Base de Gesso

Quimi JET é uma argamassa projetável a base de gesso de alta qualidade e desempenho indicada para aplicações de revestimentos de paredes e tetos em ambientes internos construídos com concreto, blocos de cimento, blocos cerâmicos, blocos de concreto celular autoclavado, pré-moldados de gesso, reboco, emboço, etc.
A qualidade do Quimi JET proporciona alto rendimento, aderência e resistência final, garantindo seu desempenho e classificação perante as normas ABNT NBR 13281:2005 / ABNT NBR 13276:2005 / ABNT NBR 13279:2005 / 15258:2005.

- **Áreas internas**
- **Paredes e tetos**
- **Mão de obra especializada**
- **Maior rendimento**
- **Menor desperdício**
- **Pode ser aplicada diretamente em substratos ausentes de chapisco**
- **Maior capacidade de isolamento térmico e acústico**
- **Deixa sua obra mais leve**
- **Revestimento extra-liso**
- **Aumenta o rendimento da tinta no momento da pintura**
- **Sacos de papel com 40kg**
- **Rendimento: 13,1 kg/m²/cm de espessura ou 3,05 m²/cm de espessura com um saco de 40kg**
- **Composição: Sulfato de Cálcio hidratado, Hidróxido de Cálcio, Carbonato de Cálcio e magnésio e Aditivos Concentrados**



Quimi GESSO
Argamassa para acabamento à base de gesso

Quimigesso é uma argamassa de acabamento final, indicado para aplicações diretas em paredes e tetos de ambientes internos revestidos com Quimi Jet Reboco Monocapa ou a Quimi Jet Revestimento a base de gesso, emboço e ou reboco comentício (manual e/ou projetável).

- Áreas internas
- Paredes e tetos
- Maior rendimento
- Menor desperdício
- Elimina demão de massa corrida
- Dispensa a necessidade de lixar
- Proporciona um Ph alcalino, inibindo a oxidação por metais como prego, arame, etc. e até mesmo a degradação por oxidação decorrente de umidade relativa existente em ambientes internos
- Maior capacidade de isolamento térmico e acústico
- Deixa sua obra mais leve
- Aumenta o rendimento da tinta no momento da pintura
- Sacos de papel com 25kg
- Rendimento: aproximadamente 55 a 65 kg/m² por demão com camada fina.
- Composição: Sulfato de Cálcio hemihidratado, Hidróxido de Cálcio, Carbonato de Cálcio e Magnésio e Aditivos Concentrados

